

S1000



Veículos comerciais (Caminhões e ônibus) – Transporte de carga e passageiros de uso urbano e rodoviário.

Desenho da banda de rodagem do tipo liso, com quatro sulcos largos em formato “zigue e zague” para melhor drenagem em piso molhado.

Sulcos com saliências ao fundo para proteção contra cortes por pequenas pedras e expulsar pedras.

Certificado Inmetro – Classificação de eficiência: Resistência ao rolamento D – Aderência em piso molhado C – Emissão de ruído de rolagem 69dB

Aplicação: Eixo dianteiro – direcional e traseiro – tração – Pisos pavimentados

Especificações:

Tamanho	Índice de carga	P. R. (Lonas)	Índice de velocidade	Tipo	Construção Carcaça	Aro apropriado (polegada)	Diâmetro externo (mm)	Largura nominal (mm)	Largura da banda de rodagem (mm)	Profundidade sulcos dos (mm)
215/75R17.5	126/124	16	M	S/C	Radial - Aço	6 X 17.5	767	211	165	13,5

Especificações de operação:

(Normas Técnicas TRA - Tire & Rim Association)

Velocidade máxima (Km/H)	Pressão - PSI Frio	Carga (Kg) Por pneu
130	100 (Máx.)	1.700 / 1.600 (Simples/Duplo)

Importante:

Produto com aplicação incompatível / diferente das especificações implica na perda da garantia do fabricante. Para aplicações diferentes, por favor, consultar Departamento Técnico SCI Pneus.

S/C: Sem câmara (T/L - Tubeless type).